

Produktinformation

(Achtung, diese Werte sind Einzelwerte)

Regupol® 9510 RHS, 8 mm

Überarbeitungsdatum: 15.10.09

Druckdatum: 15.02.11

1. Anwendungszweck	Ladungssicherung
2. Produkt	Produktname : Regupol® 9510 RHS Farbe : bunt Material : elastische Matte aus Polyurethan-gebundenem Butyl-Kautschuk Dicke : 8 mm
3. Technische Daten	Raumgewicht : 920 kg/m ³ Flächengewicht : 7,36 kg/m ² Zugfestigkeit : 0,85 N/mm ² DIN 53 571, Prüfkörper B Reißdehnung : 105% DIN 53 571, Prüfkörper B Druckspannung bei 30% Verformung : 4,00 N/mm ² DIN EN ISO 3386-2 Temperaturbeständigkeit : - 40° C bis 115° C Brandverhalten : Klasse B 2 DIN 4102
4. Anmerkung	Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ± 25% schwanken.