

Produktinformation

Regupol® 7210 LS, 8 mm

Überarbeitungsdatum: 23.03.09

Druckdatum: 11.02.11

1. Anwendungszweck	Ladungssicherung
2. Produkt	<p>Produktname : Regupol 7210 LS</p> <p>Farbe : schwarz</p> <p>Material : PUR-gebundene Gummigranulatmatte</p> <p>Abmessung : 8 mm</p>
3. Technische Daten	<p>Raumgewicht : 700 kg/m³</p> <p>Flächengewicht : 5,60 kg/m²</p> <p>Zugfestigkeit : 0,80 N/mm² DIN 53 571, Prüfkörper B</p> <p>Reißdehnung : 60% DIN 53 571, Prüfkörper B</p> <p>Druckspannung bei 20% Verformung : 0,60 N/mm² DIN EN ISO 3386-2</p> <p>Temperaturbeständigkeit : - 40° C bis 115° C</p> <p>Brandverhalten : Klasse B 2 DIN 4102</p>
4. Anmerkung	<p>Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ± 25% schwanken.</p>